



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTD-SC4 with Compatec

Rullo per trincee

Nuovo look; compattazione comprovata

Il rullo per trincee RT con telecomando SC4 offre prestazioni di compattazione comprovate, maggiore facilità di manutenzione, durata prolungata e un'esperienza operativa di prima qualità. Grazie alla maggiore accessibilità ai componenti idraulici e al minor numero di componenti, il rullo per trincee RT offre un'elevata affidabilità a costi di gestione inferiori. Il telecomando intuitivo con display LCD mette i dati e gli elementi di comando direttamente nelle mani dell'operatore e elimina la necessità di entrare nelle trincee, migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Punti di forza

- Linea di visuale ad infrarossi
- Telecomando personale tutto in uno
- Brevetto in corso di registrazione Ritorno al centro
- Protezione anti-ribaltamento
- Accessibilità di servizio

Dati tecnici

Valori meccanici di rendimento

Velocità di marcia	1,3 - 2,7 km/h
Frequenza vibrazione stadio I Hz	42,0 Hz

Valori meccanici

Peso d'esercizio	1.456,0 kg
------------------	------------

Motore a scoppio

Numero di giri nominale	3.000,0 1/min
Produttore del motore	Kohler

Dati caratteristici ambientali

Livello di pressione acustica LpA	109,0 dB(A)
-----------------------------------	-------------

Impianto elettrico

Portata max. telecomando	20,0 m
Tempo di trasmissione max. telecomando	12,0 h
Tipo batteria consigliato	Ni-MH 7,2V/2000mAh

Materiali di consumo

Capacità del serbatoio	35,8 l
Consumo carburante	2,7 L/ora