



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## GS6000G

### Přenosné generátory řady GP

Spolehlivá řešení napájení pro náročné aplikace

Generátory řady G jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky profesionálních aplikací, nabízely vysoký start při zátěži, vysoký výkon, odolnost a nákladovou efektivitu. Tyto generátory jsou vybaveny silným systémem filtrace vzduchu a velkou palivovou nádrží, což zajišťuje delší provoz a vynikající spolehlivost. S robustním rámem je řada G konstruována tak, aby odolala náročným podmínkám a nepřetržitému provozu.

### Hlavní přednosti

- Robustní ochranný rám
- Velká nádrž s dlouhou dobou běhu
- Spolehlivý motor Loncin
- Automatická regulace napětí (AVR)
- Kompaktní rozměry

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje

Délka	695,0 mm
Šířka	546,0 mm
Výška	550,0 mm
Vlastní hmotnost	73,0 KG

#### ■ Elektrocentrála

Třída izolace	• A
Výstupní proud 1~	23,9 A
Výstupní frekvence	50,0 Hz
Účinnost 1~	1,0 cos φ
Jmenovité otáčky	3.000,0 1/min
Fáze	1,0 ~
Specifikace generátoru	• AVR s kartáči
Výstupní napětí 1~	230,0 V
Výkon max.	6.000,0 W
Trvalý výkon	5.500,0 W

#### ■ Spalovací motor

Objem nádrže	30,0 L
--------------	--------

#### ■ Enviromentální parametry

Stupeň ochrany krytem	• IP23
Zvukový výkon LWA, garantovaný	97,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	• 2000/14/EG

#### ■ Elektrický systém

Pojistkový automat AC	24,0 A
Dostupná napětí 1~	230,0 V
Spínač ZAP/VYP	• 1polig
Třída provedení	• G1
Typ baterie	• LiFePO4
Instalovaná kapacita	1,6 Ah
Typ zásuvky	• CEE 3P 32A 250V 6H, IP44 1~

#### ■ Provozní látky

Spotřeba paliva (50 % Jmenovitá frekvence)	2,2 L/Std
Doba provozu (50 % Jmenovitá frekvence)	14,0 hodin