

IREN38/250/5

Vibrateurs internes

Des résultats de compactage du béton de première classe

Une grande productivité et une durée de vie plus longue : voilà ce qui caractérise la gamme IREN de Wacker Neuson. Les vibrateurs internes haute fréquence sont aussi performants dans des conditions d'utilisation extrêmes et assurent dans la durée une performance de vibration élevée et constante. L'IREN est disponible dans de nombreuses variantes différentes.

Points forts

- Moteur électrique puissant au régime stable
- Fabriqué en Allemagne
- Conception solide

Caractéristiques techniques

Données de performance électriques

Courant nominal	1,40 A
Tension nominale	250,0 V
Fréquence nominale	200,0 Hz
Débit nominal [P]	0,41 kW
Phases	3,0 ~

Données de performance mécaniques

Amplitude des vibrations à l'air	1,900 mm
Vibrations	12.000,0 1/min
Oscillations (Hz)	200,0 Hz

Données mécaniques

Diamètre de la tête de vibr.	38,0 mm
Longueur tuyau de protection	5,0 m
Poids	10,60 kg
Bouchon fileté en caoutchouc	non

Moteur électrique

Type de moteur	Moteur asynchrone

Caractéristiques environnementales

Indice de protection	I / Mise à la terre
Type de protection	IP67

Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	Oui
Convertisseur intégré	Non
Longueur du câble	15,0 m
Type de fiche	Fiche CEE 4P 16A 250V 10H

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com