

AR64/9/042

Wibratory przyczepne do zagęszczania prefabrykatów

Eksperci od materiałów sypkich

Modele AR54 i AR64 pokazują swoje mocne strony, szczególnie podczas pracy ciągłej: oferują one odporne na wibracje i wysoką temperaturę uzwojenia silników elektrycznych, wysoce wytrzywałe łożyska specjalne i maksymalną niezawodność działania. I to również w najtrudniejszych warunkach zastosowania. Najlepsze w tym: minimalne wymagania konserwacyjne i krótkie czasy przestojów. Pełni profesjonaliści w zakładach produkujących prefabrykaty.

Opis produktu

- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	16,00 A
Napięcie znamionowe	42,0 V
Częstotliwość znamionowa	150,0 Hz
Moc znamionowa [P]	1,10 kW
Fazy	3,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	10 kN
Wibracje	9.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	150,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	18,14 kN

dane mechaniczne

Długość	155,0 mm
Szerokość	150,0 mm
Wysokość	188,0 mm
Ciężar	12,90 kg
Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	5,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	3,0
Układ otworów – długość	120,0 mm
Układ otworów – szerokość	120,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	16,0 mm

Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	III / ochrona niskiego napięcia
Stopień ochrony	IP65

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	nie
Wskaźnik pracy	nie
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com