



## GS6000G

### Generatori portatili della serie G

Soluzioni di alimentazione affidabili per usi impegnativi

I generatori della serie G sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni professionali, garantendo avviamento a carico elevato, elevata potenza in uscita, durabilità ed efficienza dei costi. I generatori sono dotati di un potente sistema di filtraggio dell'aria e di un ampio serbatoio del carburante, a garanzia di un funzionamento più lungo e un'affidabilità superiore. Grazie al telaio robusto, la Serie G è costruita per resistere ad ambienti difficili e all'uso continuo.

### Punti di forza

- Telaio di protezione robusto
- Serbatoio di ampio volume con una lunga autonomia
- Motore Loncin affidabile
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Dimensioni compatte

### Dati tecnici

#### Valori meccanici

Lunghezza	695,0 mm
Larghezza	546,0 mm
Altezza	550,0 mm
Peso a vuoto	73,0 kg

#### Generatore elettrico

Classe di isolamento	• A
Corrente di uscita 1~	23,9 A
Frequenza in uscita	50,0 Hz
Fattore di potenza 1~	1,0 cos
Numero di giri nominale	3.000,0 1/min
Fasi	1,0 ~
Specificazione Generatore	• AVR con spazzola
Voltaggio 1~	230,0 V
Potenza max.	6.000,0 W
Potenza continua	5.500,0 W

#### Motore a scoppio

Capacità del serbatoio	30,0 l
------------------------	--------

#### Dati caratteristici ambientali

Tipo di protezione	• IP23
Potenza acustica LWA, garantita	97,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	• 2000/14/EG

#### Impianto elettrico

Interruttore automatico AC	24,0 A
Tensioni disponibili 1~	230,0 V
Interruttore on/off	• unipolare
Classe di prestazione	• G1
Tipo batteria	• LiFePO4
Capacità installata	1,6 Ah
Tipo prese	• CEE 3P 32A 250V 6H, IP44 1~

#### Materiali di consumo

Consumo di carburante (50 % carico Prime)	2,2 L/ora
Il tempo di funzionamento della macchina (50 % carico Prime)	14,0 hrs