

RD24e-100c

Çift Tamburlu Silindir

Konforlu, verimli ve emisyonsuz

RD24e, elektrikle çalışan bir vibrasyon veya titreşim ünitesine sahiptir. Böylece sıkıştırma çalışmaları, performans konusunda herhangi bir taviz vermeden emisyonsuz olarak yapılabilir. Üç noktalı belden kırma mafsalı, ağırlığın eşit olarak dağıtılmasını ve aynı zamanda mükemmel manevra edilebilirlik ve dengeli sürüş sağlar. Sezgisel kullanım ve sıkıştırma yapılan bölgeye kapsamlı bir görüş kullanıcıya kolaylık sağlar. RD24e, kompakt boyutları sayesinde şantiyede her işe uygun bir makinedir.

Öne çıkanlar

- Egzoz gazı emisyonsuz
- Benzer kullanım konsepti
- Büyük görüş alanı, kompakt tasarım

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	30,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	40,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 8,0 km/sa
Statik doğrusal yük (ön)	130,40 kg/mm
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	49 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (ön)	35 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (ön)	51,0 Hz
Amplitüd, seviye 1 (ön)	0,5000 mm
Amplitüd, seviye 2 (ön)	0,5100 mm
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	36 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	2.530,0 mm
Genişlik	1.110,0 mm
Çalışma ağırlığı	2.535,0 kg
Boş ağırlık	2.360,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	2.640,0 kg
Kaldırımdan açıklık (sağ)	55,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sol)	55,0 mm
Çalışma genişliği	1.000,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	280,0 mm
Dönüş yarıçapı, iç	2.470,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	2.535,0 kg
Dingil arası mesafe	1.700,0 mm
Azami çalışma ağırlığı	2.970,00 kg
Kaldırımdan açıklık (sol)	570,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sağ)	570,0 mm
ROPS ile boş ağırlık	2.360,0 kg
Dönüş yarıçapı, dış	3.470,0 mm
Tambur genişliği (ön)	1.000,0 mm
Tambur çapı (ön)	720,0 mm
Tambur kalınlığı (ön)	15,0 mm

Çevre karakteristik verileri

Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	99,0 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	104,0 dB(A)

İşletme maddeleri

Su deposu hacmi	180,0 l

Alt takım

Salınım açısı +/-	8,0 °

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com