



TH412

Teleskoplader

Kompakt und leistungsstark

Allradlenkung, niedriger Schwerpunkt und exzellente Standsicherheit kennzeichnen den Teleskoplader TH412. Das integrierte Fahrerassistenzsystem VLS (Vertical Lift System) sorgt für Sicherheit und steigert zusätzlich den Bedienkomfort. Der elektronisch geregelte Fahrantrieb mit verschiedenen Fahrmodi, ermöglicht ein äußerst produktives Arbeiten mit der Maschine. Dank seines geringen Betriebsgewichtes und der sehr kompakten Abmessungen, kann der TH412 problemlos auf einem PKW-Anhänger transportiert werden. Das macht ihn äußerst flexibel für viele unterschiedliche Arbeitsaufgaben einsetzbar.

Highlights

- Elektronisch geregelter Fahrantrieb
- Elektrische Parkbremse
- VLS (Vertical Lift System)
- Farborientiertes Bedienkonzept
- Kompakt und leistungsstark

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Yanmar	bei max. Drehzahl	2.600 U/min
Motortyp	3TNV80FT	Hubraum	1.568 cm ³
Zylinder	3	Kühlmitteltyp	Wasser
Motorleistung	18,4 kW	Abgasnormstufe	V
Motorleistung	25 PS	Abgasnachbehandlung	DOC/DPF
bei max. Drehzahl	2.600 U/min	Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	94,1 dB(A)
Hubraum	1.226 cm ³	Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	95 dB(A)
Kühlmitteltyp	Wasser	Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	78 dB(A)
Abgasnormstufe	V		
Abgasnachbehandlung	-		
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	93,5 dB(A)		
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	94 dB(A)		
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	78 dB(A)		

■ Motordaten Option 1

Motorhersteller	Yanmar	Betriebsgewicht	2.750 - 2.900 kg
Motortyp	3TNV86CHT	Fahrerstand	Kabine
Zylinder	3		
Motorleistung	33,3 kW		
Motorleistung	45,3 PS	Tankinhalt Kraftstoff	33 l
		Tankinhalt Hydrauliköl	36 l

■ Antrieb

Antriebsart	elektronisch geregelt
Fahrantrieb	hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle
Fahrstufen	2
Achse	PAL 1155
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Betriebsbremse	Hydraulisch betätigte Scheibenbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend
Parkbremse	Elektro-hydraulische Federspeicherbremse an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend
Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) 36,4 (41,6-70) l/min

Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) 220 bar

■ Kinematik

Hubzylinder	1
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	hydraulisch

■ Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Allradlenkung mit Endlagensynchronisation
Lenkzylinder	2
Lenkeinschlag max.	2x38 Grad
Pendelwinkel Hinterachse	± 7 Grad

■ Sonstige Informationen

DPF = Dieselpartikelfilter


DOC = Dieseloxidationskatalysator

SCR = Selektive katalytische Reduktion

■ Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	380 bar
-----------------------------------	---------

Abmessungen



A	Gesamtlänge	3.944 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2.991 mm
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	450 mm
D	Radstand	1.922 mm
E	Hecküberhang	427 mm
F	Höhe mit Kabine	1.995 mm
H	Sitzhöhe	978 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	5.280 mm
K	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	4.537 mm
L1	Überladehöhe Teleskoparm eingefahren	2.949 mm
L	Überladehöhe Teleskoparm ausgefahren	4.163 mm
M1	Ausschütt Höhe Teleskoparm eingefahren	2.415 mm
M	Ausschütt Höhe Teleskoparm ausgefahren	3.630 mm
N	Reichweite (bei M)	557 mm
O	Schürftiefe	96 mm
P	Gesamtbreite	1.564 mm
Q	Spurweite	1.235 mm
S	Bodenfreiheit	294 mm
T	Radius maximal	3.506 mm
U	Radius am Außenrand	2.695 mm
V	Innenradius	951 mm
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	52 °
Y	Auskippwinkel	31 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	44 °

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.