

# BS62-2/28

## Classic serisinin 2 zamanlı tokmakları

### Sadece Wacker Neuson'da

Wacker Neuson'un iki zamanlı tokmakları uzun zamandır inşaat sektöründe standart kabul edilir. Sağlam, dayanıklıdırlar verimlilik, performans ve kullanım ömrü için geliştirilmişlerdir. İki zamanlı tokmak, her gün yeni bir deneyim zevkiyle yüksek sıkıştırma kapasitesi ve kullanım konforu sunar. Wacker Neuson tarafından geliştirilen ve katalizatörü sayesinde tüm egzoz emisyon değerlerinin çok daha altında emisyon değerine sahip olan WM80c motorla tahrik edilir.

## Öne çıkanlar

- Verimli hava filtresi
- Ergonomik kumanda kolu
- Her bir karbüratörü özel olarak ayarlama seçeneği
- Çalıştırma, rölanti ve durdurma için tek kol
- Yüksek vuruş ve yüksek çarpma kuvveti
- 2 zamanlı motor

## Teknik bilgiler

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Darbe sayısı | 687,0 1/min |
| Yüzey performansı | 235,0 m²/h |
| İleri gidiş | 14,0 m / dk |
| Darbe kuvveti | 17,0 kN |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 662,0 mm |
| Tokmak ayağı uzunluk | 340,0 mm |
| Genişlik | 347,0 mm |
| Tokmak ayağı genişliği | 280,0 mm |
| Yükseklik | 895,0 mm |
| Ağırlık | 57,00 kg |
| Çalışma ağırlığı | 59,0 kg |
| Tokmak pabuç stroku | 75,0 mm |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -10 - 40 ° C |
| Ses seviyesi LWA, garanti edilen | 108,0 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi LWA (standart) | EN 500-4 |
| Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer) | 9,6 m/s² |
| Toplam el-kol titreşimi (Standard) | EN 500-4 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Kumanda elemanları | Kapatma tuşu |

### İşletme maddeleri

| | |
|---|---|
| Yağ özellikleri | SAE 10W-40 |
| Yağ miktarı | 0,700 l |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Mevcut motorlar

### Wacker Neuson WM80c

| | |
|---|---|
| Soğutma | Hava soğutması |
| Motor tipi | Benzinli motor |
| Motor çalışma modu | Iki zamanlı |
| Silindir | 1 |
| Silindir hacmi | 80 $cm^3$ |
| Yakıt tipi | Yağ/benzin yakıt karışımı |
| Depo hacmi | 3,00 l |
| Elektrik yük değerleri | 2,00 kW |
| Nominal motor devri | 4.400 PL |
| Standart (nominal güç) | ISO 3046-1 |
| Çalışma gücü | 1,8 kW |
| Çalışma modunda motor devri | 4.400 PL |
| Standart (çalışma gücü) | ISO 3046-1 |
| Marş tipi | Starter mekanizması |
| Motor üreticisi | Wacker Neuson |
| Motor tanımı | WM80c |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com