

# BH55rw 28x160

## Benzínová kladiva

### Specialista na hutnění štěrku při stavbě kolejí

Benzínové kladivo BH55rw je speciálně optimalizované pro údržbářské práce při stavbě kolejí. Pro podbíjení pod kolejemi vyvíjí BH55rw poměrně mírnou sílu 55 joulů, aby nedošlo k poškození štěrku. Současně s 1 350 údery za minutu nabízí dostatečný počet úderů pro řádné zhutnění kolejového štěrku. Jedná se o ideální kombinaci počtu úderů a síly pro speciální požadavky na trati. BH55rw také dokáže během několika vteřin zatlouct pražcové šrouby.

## Hlavní přednosti

- Vysoká energie jednoho úderu při nízké hmotnosti
- Odpružený kryt
- Silný, robustní úderový mechanismus
- Stabilní, dobře vyvážená rukojeť

## Technické údaje

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Počet úderů | 1.350,0 1/min |
| Energie jednoho příklepu | 55,0 J |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka bez nástroje | 898,0 mm |
| Šířka bez nástroje | 492,0 mm |
| Hloubka bez nástroje | 346,0 mm |
| Hmotnost | 25,20 kg |
| Upínací hlava | Hex 28x160 |

### Spalovací motor

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 1,6 kW |
| Jmenovité otáčky | 4.500,0 1/min |

### Provozní látky

| | |
|---|---|
| Interval promazávání | 40,0 h |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com