



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS50-2 11in

Classic serisinin 2 zamanlı tokmakları

Sadece Wacker Neuson'da

Wacker Neuson'un iki zamanlı tokmakları uzun zamandır inşaat sektöründe standart kabul edilir. Sağlam, dayanıklıdır verimlilik, performans ve kullanım ömrü için geliştirilmişlerdir. İki zamanlı tokmak, her gün yeni bir deneyim zevkiyle yüksek sıkıştırma kapasitesi ve kullanım konforu sunar. Wacker Neuson tarafından geliştirilen ve katalizatörü sayesinde tüm egzoz emisyon değerlerinin oldukça altında emisyon değeri sunan WM80 motorla tahrik edilir.

Öne çıkanlar

- Optimum marş alma ve çalışma karakteristiği
- Optimize edilmiş ısı yönetimi
- Her bir karbüratörü özel olarak ayarlama seçeneği
- 2 zamanlı motor
- Çalıştırma, rölanti ve durdurma için tek kol
- Yüksek vuruş ve yüksek çarpma kuvveti
- Hızlı ilerleme
- 4 kat hava filtresi (Siklon, kağıt filtre ve 2 kat köpük filtre)

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Darbe sayısı	687,0 1 dk
Yüzey performansı	159,0 kg / s
İleri gidiş	9,5 m / dk
Darbe kuvveti	16,0 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	673,0 mm
Tokmak ayağı uzunluk	340,0 mm
Genişlik	343,0 mm
Tokmak ayağı genişliği	280,0 mm
Yükseklik	940,0 mm
Ağırlık	59,00 kg
Çalışma ağırlığı	59,0 kg
Tokmak pabuç stroku	64,0 mm

■ Yanmalı motor

Yakıt tüketimi	0,9 l / sa
Çalışma gücü	1,7 kW

■ Çevre karakteristik verileri

Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 - 40 ° C
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	108,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	EN 500-4
Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	11,1 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

■ Elektrik

Gösterge ekranı	Çalışma saati göstergesi
Kumanda elemanları	Kapatma tuşu

■ İşletme maddeleri

Yağ özellikleri	SAE 10W-40
Yağ miktarı	0,700 l