



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PG2A

Ontwateringspompen uit de PG-serie

Efficiënt schoon water winnen

Dankzij de zelfaanzuigende centrifugaalpompwerking en het algemene compacte formaat is de pomp ideaal voor aannemers die tijdelijk water moet verwijderen.

Hoogtepunten

- Uitpomschoepen aan de achterkant van de waaier.
- Gietijzeren waaier en spiraal voor een lange levensduur en minimaal onderhoud
- Koolstof-keramische, mechanische afdichting.

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	598,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,5 mm
Zuigkop max.	7,6 M
Afleverhoogte max.	30,0 M

■ mechanische informatie

Lengte	481,0 mm
Breedte	377,0 mm
Hoogte	394,0 mm
Bedrijfgewicht	24,0 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Koeling	<input type="checkbox"/> Luchtkoeling
---------	---------------------------------------

Motortype	<input type="checkbox"/> Benzinemotor
Cilinder	1,0
Cilindercapaciteit	118,0 cm ³
Brandstof	<input type="checkbox"/> Autobenzine
Brandstofverbruik	1,3 L/Std
Tankcapaciteit	2,5 L
Oliepeil max.	0,6 L
Vermogenssnelheid max.	2,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3.600,0 1/min
Werksnelheid motor	3.600,0 1/min
Fabrikant motor	<input type="checkbox"/> Honda
Brandstofverbruik bij vollast	1,3 L/Std
Draaien bij 100%	1,9 std