

PG2A

Ontwateringspompen uit de PG-serie

Efficiënt schoon water winnen

Dankzij de zelfaanzuigende centrifugaalpompwerking en het algemene compacte formaat is de pomp ideaal voor aannemers die tijdelijk water moet verwijderen.

Hoogtepunten

- Uitpompschoepen aan de achterkant van de waaier.
- Gietijzeren waaier en spiraal voor een lange levensduur en minimaal onderhoud
- Koolstof-keramische, mechanische afdichting.

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	598,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,5 mm
Zuigkop max.	7,6 m
Afleverhoogte max.	30,0 m

mechanische informatie

Lengte	481,0 mm
Breedte	377,0 mm
Hoogte	394,0 mm
Bedrijfsgewicht	24,0 kg
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

Verbrandingsmotor

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Cilinder	1,0
Cilindercapaciteit	118,0 cm^3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,3 l/h
Tankcapaciteit	2,5 l
Oliepeil max.	0,6 l
Vermogenssnelheid max.	2,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3.600,0 1/min
Werksnelheid motor	3.600,0 1/min
Fabrikant motor	Honda
Brandstofverbruik bij vollast	1,3 l/h
Draaien bij 100%	1,9 std

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com