



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



G25

Groupe électrogène mobile

Groupe électrogène mobile d'alimentation primaire, 20 kW/25 kVA, moteur Kohler, idéal partout où une alimentation électrique fiable et silencieuse est nécessaire

Ce groupe électrogène efficace et silencieux fournit une alimentation électrique monophasée et triphasée pour les applications de construction, commerciales, industrielles et d'événements spéciaux qui exigent une alimentation électrique silencieuse et fiable. Un contrôleur numérique suit et protège le groupe et son moteur tout en fournissant en continu des données d'exploitation sur un écran LCD très lisible. Grand réservoir de carburant pour des cycles de service prolongés et caractéristiques durables pour la longévité.

Points forts

- Contrôleur Deep Sea 7310
- Moteur Kohler KDI
- G25 longue autonomie
- Un alternateur puissant et précis
- Armoire compacte facile à transporter

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Poid de fonctionnement (avec trailer) 1.168,0 kg

■ Générateur électrique

Courant de sortie 1~ 62,0 A

Courant de sortie 3~ 30,0 A

Voltage 1~ 120,0 V

Voltage 3~ 240,0 V

■ Moteur à combustion

Capacité réservoir utilisable 237,0 l

Puissance de travail 37,0 kW

Vitesse de régime 1.800,0 1/min

Valeurs limites des gaz d'échappement EPA Tier 4 final

Fabricant du moteur Rehlko

■ Système électrique

Tensions disponibles 3~ 480,0 V

Tensions disponibles 1~ 240,0 V

■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer) 981,0 kg