


# WPU1550A

## Zagęszczarki dwukierunkowe

### Najmniejsza zagęszczarka dwukierunkowa Wacker Neuson

Zagęszczarka dwukierunkowa WPU1550 to profesjonalista od zagęszczania asfaltu i kostki brukowej, a także zagęszczania gruntu mieszanego wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca. Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się ona doskonale do profesjonalnych prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także w budownictwie drogowym, na przykład do zagęszczania podsypki żwirowej ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingów. Dzięki zintegrowanemu, niezrównanie stabilnemu walcowi transportowemu WPU1550 przejedzie w każde miejsce na placu budowy, a nawet po gorącym betonie, bez problemu i bez konieczności użycia dużej siły.

## Opis produktu

- Optymalnie ukształtowana płyta dolna
- Zintegrowana rolka transportowa
- Stabilna rama ochronna silnika i zbiornika wody
- Płyta dolna z żeliwa sferoidalnego (GJS700)
- Silnik benzynowy Honda

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 15 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 810,0 m²/h |
| Posuw do przodu | 27,0 m/min |
| Bieg powrotny | 20,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30,0 % |
| Wibracje (Hz) | 97,0 Hz |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość dyszla w pozycji roboczej | 1.012,0 mm |
| Długość płyty dolnej | 586,0 mm |
| Szerokość | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 500,0 mm |
| Wysokość | 586,0 mm |
| Ciężar roboczy | 102,0 kg |

### Silnik spalinowy

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 3,6 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600,0 1/min |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA | 93,6 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. LpA (norma) | EN 500-4 |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA, zmierzony | 105,3 dB(A) |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany | 108,0 dB(A) |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma) | EN 500-4, 2000/14/EG |
| Całkowita wartość drgań ahv | 5,8 m/s² |
| Całkowita wartość drgań ahv (norma) | EN 500-4 |

### Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| Olej wibratora ilość | 0,18 l |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostępne silniki

### GX160UH2X SWX2

| | |
|---|---|
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Typ silnika | Silnik benzynowy |
| Proces spalania | Czterosuwowy |
| Cylinder | 1 |
| Pojemność skokowa | 163 cm³ |
| Maks. odchylenie od pionu | 20 cos φ |
| Typ paliwa napędowego | Benzyna bezołowiowa |
| Przygotowanie mieszanki | Gaźnik |
| Pojemność baku | 3,1 l |
| Maks. ilość oleju | 0,6 l |
| Maks. moc | 3,6 kW |
| Prędkość obrotowa (maks. moc) | 3,600 PL |
| Norma (maks. moc) | SAE J1349 |
| Moment obrotowy maks. | 10,3 l/h |
| Pręd. obrotowa (maks. moment obrotowy) | 2,500 PL |
| Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ | NGK BPR-6 ES |
| Odległość elektrod | 0,70 mlai |
| Filtr powietrza | Filtr powietrza suchy |
| Typ rozrusznika | Rozrusznik rewersyjny |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com