

# IREN38/250/5

## Yüksek frekanslı dahili vibratörler

Beton içinde mükemmel sıkıştırma sonuçları

Üretkenlik ve uzun ömürlülük, Wacker Neuson'un IREN serisinin öne çıkan özellikleridir. Yüksek frekanslı dahili vibratörler, zorlu koşullar altında sürekli kullanımda dahi her bakımdan etkileyici sonuçlar sergiler ve aynı zamanda sabit yüksek sıkıştırma performansı sunarlar. IREN dahili vibratörlerin çeşitli modelleri mevcuttur.

## Öne çıkanlar

- Sabit hızda yüksek torklu elektrik motoru
- Almanya'da üretilmiştir
- Sağlam tasarım

## Teknik bilgiler

### elektriksel güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Nominal akım | 1,40 A |
| Nominal gerilim | 250,0 V |
| Nominal frekans | 200,0 Hz |
| Nominal güç [P] | 0,41 kW |
| Faz | 3,0 ~ |

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Havada titreşim amplitüdü | 1,900 mm |
| Titreşimler | 12.000,0 1/min |
| Titreşim (Hz) | 200,0 Hz |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Şişe çapı/diyagonal | 38,0 mm |
| Hortum uzunluğu | 5,0 m |
| Ağırlık | 10,60 kg |
| Kauçuk kapak | hayır |

### Elektrikli motor

| | |
|---|---|
| Motor tipi | Asenkron motor |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP67 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Açık/Kapalı şalteri | evet |
| Entegre konvertör | Hayır |
| Kablo uzunluğu | 15,0 m |
| Fiş türü | CEE fiş 4P 16A 250V 10H |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com