



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



G3500G

Geradores portáteis da série G

Soluções de potência confiáveis para uso exigente

Os geradores da série G são projetados para atender às demandas de aplicações profissionais, oferecendo alta carga de partida, alta potência de saída, durabilidade e custo-benefício. Esses geradores apresentam um sistema forte de filtragem de ar e um depósito grande de combustível, garantindo uma operação mais longa e uma confiabilidade superior. Com uma estrutura robusta, a série G foi construída para suportar ambientes agressivos e uso contínuo.

Destaques

- Estrutura de proteção robusta
- Tanque grande com um longo tempo de duração
- Motor Loncin confiável
- Regulação automática de tensão (AVR)
- Dimensões compactas

Dados técnicos

■ mecânica Especificação

Comprimento	590,0 milímetro
Largura	475,0 milímetro
Altura	467,0 milímetro
Tara	47,0 kg

■ Gerador elétrico

Classe de isolamento	• A
Corrente de saída 1~	13,0 A
Frequência de saída	50,0 Hz
Fator de potência 1~	1,0 cos φ
Rotação nominal	3.000,0 1 minu
Fases	1,0 ~
Especificação do gerador	• AVR com escovas
Tensões de saída 1~	230,0 V
Produtividade máx.	3.300,0 C.
Potência contínua	3.000,0 C.

■ Motor de combustão

Capacidade do tanque de combustível	18,0 eu
-------------------------------------	---------

■ Características ambientais

Tipo de proteção	• IP23
Potência sonora LWA, garantida	96,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	• 2000/14/EG

■ Sistema elétrico

Disjuntor AC	13,0 A
Tensões disponíveis 1~	230,0 V
Chave liga/desliga	• 1 polig
Classe de execução	• G1
Tipo de tomadas de corrente	• CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Substâncias de serviço

Consumo de combustível (50 % da carga nominal)	1,4 Litro
Duração (50 % da carga nominal)	11,0 horas