

G3500G

Geradores portáteis da série G

Soluções de potência confiáveis para uso exigente

Os geradores da série G são projetados para atender às demandas de aplicações profissionais, oferecendo alta carga de partida, alta potência de saída, durabilidade e custo-benefício. Esses geradores apresentam um sistema forte de filtragem de ar e um depósito grande de combustível, garantindo uma operação mais longa e uma confiabilidade superior. Com uma estrutura robusta, a série G foi construída para suportar ambientes agressivos e uso contínuo.

MAT: 5100079450

Destaques

- Estrutura de proteção robusta
- Tanque grande com um longo tempo de duração
- Motor Loncin confiável
- Regulação automática de tensão (AVR)
- Dimensões compactas

Dados técnicos

mecânica Especificação

Comprimento	590,0 mm
Largura	475,0 mm
Altura	467,0 mm
Tara	47,0 kg

Gerador elétrico

Classe de isolamento	A
Corrente de saída 1~	13,0 A
Frequência de saída	50,0 Hz
Fator de potência 1~	1,0 cos φ
Rotação nominal	3.000,0 1/min
Fases	1,0 ~
Especificação do gerador	AVR com escovas
Tensões de saída 1~	230,0 V
Produtividade máx.	3.300,0 W
Potência contínua	3.000,0 W

Motor de combustão

Capacidade do tanque de combustível	18,0 l

Características ambientais

Tipo de proteção	IP23
Potência sonora LWA, garantida	96,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	2000/14/EG

Sistema elétrico

Disjuntor AC	13,0 A
Tensões disponíveis 1~	230,0 V
Chave liga/desliga	1polig
Classe de execução	G1
Tipo de tomadas de corrente	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

Substâncias de serviço

Consumo de combustível (50 % da carga nominal)	1,4 l/h
Duração (50 % da carga nominal)	11,0 horas

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com