



IRSEN30/042

Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	3,50 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,20 kW
Fases	3,0 ~

Peso 5,10 kg

Tampa de borracha não

■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

■ Características ambientais

Categoria de proteção III/tensão extra baixa de segurança

Tipo de proteção IP67

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Conversor integrado Não

Comprimento do cabo 15,0 m

Tipo de ficha Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,000 milíme
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	0,8 m
--------------------------------------	-------