



## BH55rw 28x160

### Marteau-piqueur thermique

Le spécialiste du compactage du ballast dans la construction de voies ferrées

Le marteau-piqueur thermique BH55rw convient parfaitement aux travaux de remise en état des voies ferrées. Pour le bourrage des voies, le BH55rw fournit une force plutôt douce de 55 joules pour éviter d'endommager le ballast. En parallèle, avec 1350 frappes par minute, il assure une cadence de frappe suffisante pour compacter convenablement le ballast de voies. Il s'agit de la combinaison idéale de cadence de frappe et de force pour les exigences particulières d'une voie ferrée. Le BH55rw est également capable de transpercer les vis de traverses en un instant.

### Points forts

- Une énergie de frappe élevée pour un poids réduit
- Suspension du capot
- Système de percussion puissant et robuste
- Poignée stable et bien équilibrée

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance mécaniques

Cadence de frappe	1.350,0 1/min
Énergie de frappe par coup	55,0 J

#### ■ Données mécaniques

Longueur sans outil	898,0 mm
Largeur sans outil	492,0 mm
Profondeur sans outil	346,0 mm

Poids	25,20 kg
Porte-outil	Hex 28x160

#### ■ Moteur à combustion

Puissance nominale	1,6 kW
Régime nominal	4.500,0 1/min

#### ■ Consommables

Fréquence de re-lubrification	40,0 h
-------------------------------	--------