

FUE-M/S 225A

Convertitori di frequenza stazionari

Sicurezza e potenza nell'uso a ciclo continuo

Questi convertitori di frequenza elettronici non scendono a compromessi quando si tratta di sicurezza e potenza elevata nell'uso continuo. Sono anche molto robusti e non richiedono manutenzione. Ciò è garantito dai componenti di alta qualità e dall'alloggiamento, il che garantisce una protezione sotto tutti i punti di vista contro urti, colpi e acqua.

Punti di forza

- Non necessita di manutenzione
- Protezione sicura

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	28,90 A
Tensione nominale	400,0 - 415,0 V
Frequenza nominale	50,0 - 60,0 Hz
Corrente in uscita	225,0 A
Tensione in uscita	42,0 V
Fasi	3,0 ~
Fasi in uscita	3,0 ~

Valori meccanici

Lunghezza	600,0 mm
Larghezza	600,0 mm
Altezza	700,0 mm
Peso	150,00 kg

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP54

Impianto elettrico

Interruttore on/off	Sì
Display operativo	Sì
Regolazione di frequenza	Sì

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com