



FUH70/4/42

Tragbare Frequenzumformer

Zuverlässige Leistung bei leichtem Gewicht

Die FUH-Reihe bietet kompakte, leichte Frequenzumformer für die Betonverarbeitung mit extrem zuverlässiger und stabiler Leistung, auch im Dauereinsatz. Durch die Verwendung von Hochfrequenztechnologie sind sie deutlich leichter als elektronische Umformer und daher besonders komfortabel zu transportieren. Sie sind vollständig wartungsfrei und eignen sich für den Betrieb von Innenrüttlern und Außenrüttlern.

Highlights

- Kompakte Maße, geringes Gewicht

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	230,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Nennleistung [P]	3,70 kW
Ausgangsstrom	58,0 A
Ausgangsspannung	42,0 V
Ausgangsfrequenz	200,0 Hz
Phasen	1,0 ~
Ausgangsphasen	3,0 ~
Ausgangs Nennleistung [P - Wirkleistung]	3,4 kW

■ Mechanische Angaben

Länge	598,0 mm
Breite	303,0 mm

Höhe	462,0 mm
------	----------

Gewicht	24,00 kg
---------	----------

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	II / Schutzisolierung
--------------	-----------------------

Schutzart	IP54
-----------	------

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	ja
------------------	----

Betriebsanzeige	ja
-----------------	----

Frequenzverstellung	Nein
---------------------	------

Länge Kabel	2,2 m
-------------	-------

Steckertyp	CEE 7/17
------------	----------

Steckdosen Typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
----------------	-----------------------------

Anzahl Steckdosen	4,0
-------------------	-----