

BFS940

Scie à sol

La meilleure performance lors de la découpe d'asphalte et de béton

Les scie à sol à essence de Wacker Neuson se distinguent avant tout par leurs performances de coupe exceptionnelles. Tous les modèles sont jusqu'à 20 % plus rapides que les appareils comparables. La série BFS permet ainsi une coupe plus rapide tout en offrant un moteur plus silencieux. Cela s'explique par une parfaite adéquation entre le couple transmis au disque diamanté et la position du centre de gravité, situé au-dessus de l'arbre de coupe. Tout cela est possible malgré un poids très faible : la série BFS regroupe les modèles les plus légers de leur catégorie.

Points forts

- Châssis extrêmement résistant, roues avec roulements à billes, avec empattement large et essieu court
- Système de filtre à air à 3 niveaux (cyclone, préfiltre et filtre principal)
- Poids léger
- Système d'arrosage des deux côtés
- Grand réservoir d'eau facile à déposer

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Profondeur de coupe max.	14,5 cm
Vitesse de fonctionnement du disque	2.200,0 1/min

Données mécaniques

Longueur roue de relèvement rabattue	840,0 mm
Largeur	575,0 mm
Hauteur sur trailer	1.010,0 mm
Poids	86,00 kg
Diamètre du disque min.	350 mm
Diamètre du disque max.	400 mm

Moteur à combustion

Puissance nominale	6,3 kW
Régime nominal	3.600,0 1/min

Consommables

Contenance du réservoir d'eau	32,0 l

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Moteurs disponibles

EU Stage V

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	270 cm³
Inclinaison max.	20 cos φ
Type de carburant	Essence
Préparation du mélange	Carburateur
Capacité du réservoir	5,3 l
Spécification d'huile	SAE 10W-30 API SE
Remplissage d'huile max.	1,1 l
Couple max.	19,1 l/h
Régime (couple max.)	2,500 PL
Valeurs limites des gaz d'échappement	EU Stage V
Type de bougie d'allumage	NGK BPR-6 ES
Ecartement des électrodes	0,70 mlma
Filtre à air	Filtre à air cyclonique
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com