



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT2A

Självsugande dräneringspump

Idealisk lösning för en mängd olika dräneringsarbeten

De självflödande centrifugalpumparna i PT-serien är den idealiska lösningen för en mängd olika dräneringsarbeten. De är lämpliga för både rent och lerigt, smutsigt, sandigt eller stenigt vatten. Den robusta Honda-motorn är lättstartad och erbjuder pålitlig prestanda. Impellern av ythärdat segjärn och de mekaniska tätningarna av kolkeramik säkerställer hög slitstyrka och lång livslängd med minimalt underhåll. Den lätta och kompakta konstruktionen samt det centrala lyftöglan underlättar transport och hantering. En transportsats med hjulpar och hopfällbara handtag finns som tillbehör.

Höjdpunkter

- Enkel transport
- Honda bensinmotor
- Robust och långlivad
- Kompakt och lätt konstruktion

Tekniska data

■ mekaniska effektoppgifter

Flödesmängd maximalt	625,0 l/min
Matningstryck maximalt	3,2 bar
Fasta ämnen diameter maximalt	25,0 mm
Sughöjd maximalt	7,5 m
Matningshöjd maximalt	32,0 m

■ mekaniska uppgifter

Längd	550,0 mm
Bredd	466,0 mm
Höjd	501,0 mm
Arbetsvikt	43,0 kg
Sug-/tryckmuffsdiameter	50,0 mm

■ Förbränningsmotor

Tankvolym	3,1 l
Varvtal 1	3.700,0 1/min
Bränsleförbrukning vid varvtal 1	1,8 L/Std
Drifttid vid varvtal 1	1,8 std

■ Miljöegenskaper

Mätförfarande LpA	EN ISO 3744:1995
Ljudeffekt LWA, garanterad	105,0 dB(A)

■ Transport och förvaring

Längd för transport	1.150,0 mm
Bredd för transport	1.020,0 mm
Höjd för transport	2.010,0 mm

Tillgängliga motorer

GX160UH2X QWX2

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Förbränningsprocess	fyrtakt
Cylinder	1
Cylindervolym	163 cm3
Tvärläge maximalt	20 cos φ
Bränsletyp	Otto-bränsle
Blandningsförberedelse	Förgasare
Tänkvolum	3,1 l
Oljespecifikation	SAE 10W-30
Oljepåfyllning maximalt	0,6 l
Effekt maximalt	3,6 kW
Varvtal (prestanda maximalt)	3,600 PL
Norm (prestanda maximalt)	SAE J1349
Vridmoment maximalt	10,3 l/hr
Varvtal (vridmoment maximalt)	2,500 PL
Tändstift modell	NGK BPR-6 ES
Elektrodavstånd	0,70 mla
Luftfilter	Torrluftsfilter
Startmotor modell	Magnapullstart

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.