

DPU80rLec770

Piastra vibrante telecomandata

Compattazione potente e telecomandata

Robuste e compatte nel design, le piastre vibranti telecomandate offrono la stessa elevata potenza di compattamento dei modelli con l'impugnatura. Il comodo telecomando con due joystick consente all'operatore di lavorare lontano da vibrazioni, gas di scarico ed emissioni acustiche. Il comando innovativo consente la marcia in avanti e il movimento di svolta allo stesso tempo, quindi la piastra vibrante può essere controllata in modo efficiente e preciso nel tempo anche nelle curve e intorno agli ostacoli.

Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Robusta e durevole
- Telecomando ad infrarossi con comprovate funzionalità di sicurezza
- Comando continuo e preciso

Dati tecnici

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	80 kN
Potenza superficiale	1.247,0 m²/h
Marcia avanti	27,0 m/min
Capacità ascensionale	34,0 %
Vibrazioni (Hz)	56,0 Hz

Valori meccanici

Lunghezza piastra base	1.182,0 mm
Larghezza	770,0 mm
Larghezza piastra base	770,0 mm
Altezza	833,0 mm
Altezza telaio di protezione	822,0 mm
Spessore piastra base	14,0 mm
Peso d'esercizio	724,0 kg
Altezza da terra	830,0 mm

Motore a scoppio

Potenza nominale	11,0 kW
Numero di giri nominale	3.000,0 1/min

Impianto elettrico

Portata max. telecomando	20,0 m

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motori disponibili

Kohler KDW 702E530

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Modello di motore	Motore diesel
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	2
Cilindrata	686 cm^3
Tipo di carburante	Diesel
Consumo di carburante	2,70 l/h
Capacità del serbatoio	7,20 l
Potenza nominale	110,00 kW
Numero di giri nominale	3.000 PL
Norma (potenza nominale)	ISO 3046-1
Potenza d'esercizio	9,6 kW
Numero di giri d'esercizio	3.000 PL
Norma (potenza operativa)	ISO 3046-1
Tipo avviamento	Starter elettrico
Produttore del motore	Kohler

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com