



## GB3000G

### Generatore portatile della serie GB

Alimentazione portatile versatile ed efficiente

I generatori della serie GB sono progettati per fornire energia efficiente e affidabile per applicazioni semiprofessionali e di edilizia leggera. I generatori portatili sono dotati di motori ad avviamento semplice senza motorino di avviamento, design di raffreddamento efficiente e telai leggeri e compatti per trasporto facile. La serie include un potente sistema di filtraggio dell'aria, che assicura un'aspirazione dell'aria più pulita e una maggiore durata del motore. Grazie al funzionamento intuitivo e alla struttura durevole, i generatori della serie GB sono ideali per soluzioni di alimentazione affidabili.

### Punti di forza

- Motore Loncin affidabile
- Telaio di protezione robusto
- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Dimensioni compatte

### Dati tecnici

#### Valori meccanici

Lunghezza	555,0 mm
Larghezza	430,0 mm
Altezza	440,0 mm
Peso a vuoto	44,0 kg

#### Generatore elettrico

Classe di isolamento	• A
Corrente di uscita 1~	12,2 A
Frequenza in uscita	50,0 Hz
Fattore di potenza 1~	1,0 cos
Numero di giri nominale	3.000,0 1/min
Fasi	1,0 ~
Specificazione Generatore	• AVR con spazzola
Voltaggio 1~	230,0 V
Potenza max.	3.100,0 W
Potenza continua	2.800,0 W

#### Motore a scoppio

Capacità del serbatoio	9,0 l
------------------------	-------

#### Dati caratteristici ambientali

Tipo di protezione	• IP23
Potenza acustica LWA, garantita	96,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	• 2000/14/EG

#### Impianto elettrico

Interruttore automatico AC	13,0 A
Tensioni disponibili 1~	230,0 V
Interruttore on/off	• unipolare
Classe di prestazione	• G1
Tipo prese	• CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

#### Materiali di consumo

Consumo di carburante (50 % carico Prime)	1,1 L/ora
Il tempo di funzionamento della macchina (50 % carico Prime)	8,0 hrs