



## AR 75/3/230 v

Внешние вибраторы для  
плотнения готовых конструкций

Обладает огромной уплотняющей  
способностью

Сильной стороной внешнего вибратора AR75 является первоклассная уплотняющая способность. Даже в самых сложных условиях и при круглосуточной эксплуатации внешний вибратор AR75 надежно и стойко выполняет свою работу. Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

### Преимущества

- Прочная конструкция

### Технические характеристики

#### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	3,80 ампер
Фазы	3,0 ~

#### ■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила, макс.	24,12 кН
--------------------------	----------

#### ■ механические данные

Длина	330,0 мм
Ширина	227,0 мм
Высота	218,0 мм
Вес	30,50 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	3,0

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2

3,0

#### ■ Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель
---------------	-----------------------

#### ■ Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP67

#### ■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет