



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-1503L

### Pompe submersible

Puissantes et parfaitement fiables pour les travaux d'assèchement sur chantier

Peu importe l'ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux maîtres d'œuvre pour un assèchement léger sur les chantiers.

### Points forts

- Diversité des modèles
- Prise de protection moteur en option pour les pompes à courant triphasé
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Distributeur d'huile pour un graissage fiable en toute situation
- Protégées contre le fonctionnement à sec
- Un boîtier en acier réduit également l'usure de l'arbre

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance électriques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Courant nominal    | 3,30 A  |
| Tension nominale   | 400,0 V |
| Fréquence nominale | 50,0 Hz |
| Phases             | 3,0 ~   |

#### ■ Données de performance mécaniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Débit de circuit            | 420,0 l/min |
| Diamètre des solides        | 8,5 mm      |
| Hauteur de refoulement max. | 20,0 m      |

#### ■ Données mécaniques

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 240,0 mm |
|----------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 240,0 mm |
|---------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Hauteur | 392,0 mm |
|---------|----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Poid de fonctionnement | 21,0 kg |
|------------------------|---------|

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Diamètre du tuyau d'aspiration/<br>refoulement | 50,0 mm |
|------------------------------------------------|---------|

#### ■ Moteur électrique

|                |               |
|----------------|---------------|
| Régime nominal | 2.870,0 1/min |
|----------------|---------------|

#### ■ Système électrique

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur du câble | 20,0 m |
|-------------------|--------|

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Superficie de section transversale | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------|---------------------|