



RC70

Compactadoras monocilíndricas de suelos

Compactación eficiente en todo tipo de terrenos

La RC70 solo mide 4.81 yd. por lo que es convincente incluso cuando resulta demasiado estrecho para muchas otras compactadoras monocilíndricas de suelos. La compactadora monocilíndrica de suelos RC70 realmente muestra sus ventajas cuando trabaja en áreas estrechas de centros urbanos o en la jardinería y el paisajismo. El manejo intuitivo a través del display y el joystick y el asiento del operador ajustable también ofrecen un alto nivel de confort en el trabajo.

Aspectos destacados

- Plataforma de trabajo ergonómica
- Concepto de funcionamiento uniforme
- Gran campo de visión, diseño compacto

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso	54,0 %
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	60,0 %
Velocidad de desplazamiento paso de trabajo	0,0 - 3,7 m/H
Velocidad de desplazamiento paso de transporte	0,0 - 7,8 m/H
Carga lineal estática (delante)	1.415,73 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel I (delante)	54.382,02 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel II (delante)	46.460,67 lb/in
Fuerza de compactación Nivel I (delante)	35.969 lbf
Fuerza de compactación Nivel II (delante)	30.574 lbf
Fuerza de compactación Nivel II (detrás)	6.295 lbf
Frecuencia de vibración Nivel I (delante)	30,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel II (delante)	42,0 hz
Amplitud Nivel I (delante)	0,0665 "
Amplitud Nivel II (delante)	0,0264 "
Fuerza centrífuga Nivel I (delante)	26.527 lbf
Fuerza centrífuga Nivel II (delante)	21.357 lbf

Ancho de trabajo	66,1 "
Radio de giro interior	130,3 "
Peso de servicio con ROPS	15.046,6 lb
Distancia entre ejes	92,0 "
Peso funcionamiento máx.	18.144,06 lb
Espacio libre en la acera (izquierda)	13,0 "
Espacio libre en la acera (derecha)	13,0 "
Altura total con ROPS	113,3 "
Peso vacío con ROPS	14.660,8 lb
Ángulo de pendiente (delante)	44,0 °
Ángulo de pendiente (detrás)	35,0 °
Radio de giro exterior	196,5 "
Anchura del tambor (delante)	66,1 "
Diámetro del tambor (delante)	47,9 "
Grosor del tambor (delante)	1,0 "

■ Motor de combustión interna

Cilindrada	203,3 Pulg.3
Potencia nominal	74,3 hp
Número de revoluciones nominal	2.200,0 1/min
Norma (potencia nominal)	ISO 14396
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capacidad de la batería (valor nominal)	152,0 Ah

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Revoluciones máx.	2.400,0 1/min	CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh
Denominación del motor	V3307-CR-TE5B	HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
■ Parámetros medio ambiente			
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	104,0 dB(A)	PM (NRTC)	0,0 g/KWh
■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes			
Postratamiento de gases de escape	DOC-DPF	Capacidad del depósito	32,5 gln eu
■ Chasis de ancho			
Catalizador	Sí	Ángulo de péndulo +/-	0,0 °
Particle filter	Sí		
CO (NRTC)	0,1 g/KWh		

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.