



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH70/4/42

Hordozható frekvenciaátalakítók

Megbízható teljesítmény könnyű súly mellett

A FUH sorozat kompakt, könnyűszerkezetes frekvenciaváltókat kínál betonfeldolgozáshoz, rendkívül megbízható és stabil teljesítménnyel, még folyamatos használat mellett is. A nagyfrekvenciás technológia alkalmazása miatt lényegesen könnyebbek, mint az elektronikus átalakítók, ezért különösen kényelmesen szállíthatók. Teljesen karbantartásmentesek és alkalmasak belső vibrátorok és külső vibrátorok működtetésére.

Fő jellemzők

- Kompakt méret, kis tömeg

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	16,00 A
Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	3,70 kW
Kiinduló áram	58,0 A
Kimeneti feszültség	42,0 V
Kimenő frekvencia	200,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimeneti fázisok	3,0 ~
Kimenet névleges teljesítménye [P - Hatásos teljesítmény]	3,4 kW

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	598,0 mm
-----------	----------

Külső keréknyomtáv	303,0 mm
Magasság	462,0 mm
Tömeg	24,00 kg

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	• II / Védőszigetelés
Védettség fajtája	• IP54

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	• Ja
Üzemi kijelző	• ja
Frekvenciaállítás	• Nem
Kábel hossza	2,2 m
Csatlakozótípus	• CEE 7/17
Csatlakozó típusa	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Konnektorok száma	4,0