

# PS2-1500

## Búvárszivattyú

### Robusztus és tartós, magas igényű víztelenítő feladatokhoz

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

## Fő jellemzők

- Bőséges modell választék
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Szárazonfutás-biztos

## Műszaki adatok

### elektromos teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Névleges áram | 15,40 A |
| Névleges feszültség | 230,0 V |
| Névleges frekvencia | 50,0 Hz |
| Fázisok | 1,0 ~ |

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Szállított mennyiség max. | 440,0 l/min |
| Szilárdanyag-átmérő max. | 6,0 mm |
| Szállítási magasság max. | 17,5 m |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Hosszúság | 187,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 187,0 mm |
| Magasság | 600,0 mm |
| Üzemi tömeg | 33,0 kg |
| Szívó-/nyomófúvókák átmérője | 50,0 mm |

### E-motor

| | |
|---|---|
| Névleges fordulatszám | 2.900,0 1/min |

### rendszer

| | |
|---|---|
| Kábel hossza | 10,0 m |
| Vezeték keresztmetszete | 4,0 mm² |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com