

BS68-2/28

Compactadores de 2 tempos da série Classic

Somente da Wacker Neuson

Compactador de dois tempos da Wacker Neuson são referência na indústria da construção há muito tempo. Eles são robustos, resistentes e foram desenvolvidos para maximizar a produtividade, desempenho e vida útil. O Compactador de dois tempos fornece alto desempenho de compactação e operação simples que impressiona todos os dias. É acionado pelo motor WM80c de produção própria da Wacker Neuson e que, graças ao seu conversor catalítico está bem abaixo de todos os padrões de emissão.

Destaques

- Filtro de ar eficiente
- Barra-guia ergonômica
- Ajuste individual de cada carburador
- Apenas uma alavanca para dar partida, desacelerar e parar
- Curso longo, alta resistência ao impacto
- Motor 2 tempos

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	687,0 1/min
Potência de superfície	235,0 m²/h
Avanço	14,0 m/min
Força de impacto	19,0 kN

mecânica Especificação

Comprimento	662,0 mm
Comprimento da sapata	340,0 mm
Largura	347,0 mm
Sapata larga	280,0 mm
Altura	935,0 mm
Peso	63,00 kg
Peso operacional	65,0 kg
Curso na sapata	79,0 mm

Características ambientais

Faixa de temperatura de operação	-10 - 40 ° C
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total de HAV (valor medido)	9,9 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

Sistema elétrico

Elementos de operação	Supressor

Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,900 l

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis

Wacker Neuson WM80c

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	dois tempos
Cilindro	1
Cilindrada	80 cm^3
Tipo de combustível	Mistura de óleo/gasolina
Capacidade do tanque de combustível	3,00 l
Potência nominal	2,00 kW
Rotação nominal	4.400 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046-1
Potência operacional	1,8 kW
Rotação operacional	4.400 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046-1
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Wacker Neuson
Descrição do motor	WM80c

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com