



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-2203

### Pompa a immersione

Potente e assolutamente affidabile per il drenaggio dei cantieri

Non importa quanto grande o piccolo sia il lavoro, le pompe a immersione monofase di Wacker Neuson offrono la versatilità e la durata di cui hanno bisogno gli appaltatori per un facile drenaggio al luogo di utilizzo.

### Punti di forza

- Varietà di modelli
- Tappo salvamotore opzionale per pompe trifase
- Protezione affidabile contro le infiltrazioni d'acqua
- Tenuta del vano motore perfetta grazie alla doppia tenuta meccanica interna in carburo di silicio a bagno d'olio
- Distributore dell'olio per una lubrificazione affidabile in ogni posizione
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Il manicotto in acciaio riduce l'usura dell'albero

### Dati tecnici

#### ■ Valori elettriche di rendimento

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Corrente nominale  | 5,00 A  |
| Tensione nominale  | 400,0 V |
| Frequenza nominale | 50,0 Hz |
| Fasi               | 3,0 ~   |

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Portata standard max.      | 500,0 l/min |
| Diametro corpo solido max. | 8,5 mm      |
| Sollevamento max.          | 26,0 m      |

#### ■ Valori meccanici

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 235,0 mm |
|-----------|----------|

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Larghezza                              | 215,0 mm |
| Altezza                                | 570,0 mm |
| Peso d'esercizio                       | 36,0 kg  |
| Diametro tubi di scarico e aspirazione | 50,0 mm  |

#### ■ Motore elettrico

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Numero di giri nominale | 2.860,0 1/min |
|-------------------------|---------------|

#### ■ Impianto elettrico

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Lunghezza del cavo | 20,0 m              |
| Sezione cavo       | 1,5 mm <sup>2</sup> |