

BH55rw rs 27x80

Бензиновый отбойный молоток

Специалист по уплотнению щебня при строительстве железнодорожных путей

Бензиновый отбойный молоток BH55rw оптимизирован специально для ремонтных работ в рамках строительства железнодорожных путей. При подбивке пути модель BH55rw с энергией одиночного удара 55 джоулей обеспечивает мягкое усилие для предотвращения повреждения щебня. Вместе с тем показатель 1350 ударов в минуту является достаточным для надлежащего уплотнения щебня для балластировки пути. Это идеальная комбинация числа ударов и мощности для особых требований на железнодорожных путях. Перебойку рельсовых шурупов модель BH55rw выполняет в течение нескольких секунд.

Преимущества

- Высокая энергия одиночного удара при низком весе
- Виброизоляции корпуса
- Мощная, прочная ударная система
- Стабильная, хорошо сбалансированная рукоятка

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Число ударов	1.300,0 1/мин
Энергия одиночного удара	55,0 Дж

механические данные

Длина без инструмента	842,0 мм
Ширина без инструмента	492,0 мм
Глубина без инструмента	346,0 мм
Вес	24,20 кг
Патрон	Ø 27x80

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	1,6 кВт
Номинальное число оборотов	4.500,0 1/мин

Эксплуатационные материалы

Интервал дополнительной смазки	40,0 ч

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com