



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AR 26/6/042 3,5kN

### Příložné vibrátory pro hutnění litého betonu

#### Pohledový beton je královská třída

Při zhotovování betonových povrchů je prvotřídně zhutněný beton nezbytný. Příložný vibrátor AR26 od Wacker Neuson nabízí přesně toto precizní hutnění díky své vysoce kvalitní konstrukci. Výsledek: Nádherně hladké, rovnoměrné betonové povrchy na stěnách, pilířích a sloupech.

### Hlavní přednosti

- Malý, kompaktní a lehký
- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Robustní konstrukce

### Technické údaje

#### ■ elektrické údaje o výkonu

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Jmenovitý proud     | 8,00 A   |
| Jmenovité napětí    | 42,0 V   |
| Jmenovitá frekvence | 200,0 Hz |
| Jmenovitý výkon [P] | 0,30 kW  |
| Fáze                | 3,0 ~    |

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Odstředivá síla      | 3 kN          |
| Vibrace              | 6.000,0 1/min |
| Vibrace (Hz)         | 100,0 Hz      |
| Odstředivá síla max. | 3,47 kN       |

#### ■ mechanické údaje

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 223,0 mm |
| Šířka | 190,0 mm |
| Výška | 102,0 mm |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Hmotnost                          | 6,46 KG |
| Nevyvážená montáž / strana poz. 1 | 8,0     |
| Nevyvážená montáž / strana poz. 2 | 0,0     |

#### ■ Elektromotor

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Typ motoru | Asynchronní motor |
|------------|-------------------|

#### ■ Enviromentální parametry

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Třída ochrany         | III / ochranné uzemnění |
| Stupeň ochrany krytem | IP67                    |

#### ■ Elektrický systém

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Spínač ZAP/VYP            | ne                          |
| Provozní ukazatel         | ano                         |
| Změna nastavení frekvence | Ne                          |
| Integrovaný měnič         | Ne                          |
| Délka kabelu              | 10,0 M                      |
| Typ zástrčky              | CEE- Zástrčka 3P 32A 42V 4H |