



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD28e-120c

Tandemový válec

Pohodlné, účinné a bezemisní

RD28e má elektricky poháněnou vibrační nebo oscilační jednotku. Zhutňovací práce lze proto provádět bez emisí, aniž by došlo ke snížení výkonu. Tříbodový kyvný kloub zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti s optimální ovladatelností a jízdní stabilitou. Uživatel těží z intuitivního ovládání a komplexního pohledu na oblast hutnění. Kompaktní rozměry dělají z RD28e všestranného pomocníka na staveništi.

Hlavní přednosti

- Žádné emise výfukových plynů
- Velká volnost po stranách
- Jednoduchý koncept ovládání

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Stoupavost	30,0 %
Stoupavost max. (bez Víbrace)	40,0 %
Jízdní rychlost	0,0 - 8,0 km/h
Statické zatížení vedení (vpředu)	114,70 kg/mm
Hutnicí síla I (vpředu)	49 kN
Hutnicí síla II (vpředu)	35 kN
Vibrační síla I (vpředu)	65,0 Hz
Vibrační frekvence II (vpředu)	51,0 Hz
Amplituda stupeň I (vpředu)	0,5000 mm
Amplituda stupeň II (vpředu)	0,5100 mm
Odstředivá síla stupeň I (vpředu)	36 kN

■ mechanické údaje

Délka	2.530,0 mm
Šířka	1.310,0 mm
Provozní hmotnost	2.670,0 kg
Vlastní hmotnost	2.495,0 kg
Připustná celková hmotnost	2.780,0 kg
Přesah vpravo	55,0 mm
Přesah vlevo	55,0 mm

Pracovní šířka	1.200,0 mm
Střed světlé výšky	280,0 mm
Poloměr otočení (vnitřní)	2.370,0 mm
Provozní hmotnost s ROPS	2.670,0 kg
Vzdálenost od středu	1.700,0 mm
Provozní hmotnost max.	3.110,00 kg
Světlá výška (vlevo)	570,0 mm
Světlá výška (vpravo)	570,0 mm
Hmotnost v nenaloženém stavu s ROPS	2.495,0 kg
Poloměr otáčení vnější	3.570,0 mm
Šířka bandáže (vpředu)	1.200,0 mm
Průměr bandáže (vpředu)	720,0 mm
Šíře bandáže (vpředu)	15,0 mm

■ Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, měřený	99,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA, garantovaný	104,0 dB(A)

■ Provozní látky

Objem nádrže na vodu	180,0 l
----------------------	---------

■ Podvozek

Výkyvný úhel +/-	8,0 °
------------------	-------