



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 26/6/250

Motorvibratorer för betongkomprimering av lokalt tillverkad betong

Exponerad betong av högsta klass

För tillverkning av betongytor är förstklassigt komprimerad betong oundgänglig. Motorvibratoren AR26 från Wacker Neuson gör denna exakta komprimering tack vare sin högvärdiga konstruktion. Resultatet: Vackert släta, jämna betongytor på väggar, pelare och kolumner.

Höjdpunkter

- Robust konstruktion

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	1,35 A
Nominell spänning	250,0 V
Nominell frekvens	200,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,30 kW
Faser	3,0 ~

■ mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	3 kN
Svängningar	6.000,0 1/min
Svängningar (Hz)	100,0 Hz
Centrifugalkraft maximalt	3,47 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	223,0 mm
Bredd	190,0 mm

Höjd	102,0 mm
Vikt	4,39 kg
Obalansbestyckning/sidläge 1	8,0
Obalansbestyckning/sidläge 2	0,0

■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

■ Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP67

■ EI

Reglage På/Av	Nej
Driftindikator	Nej
Frekvensjustering	Nej
Integrerad omformare	Nej