



## PG2c

### Bombas de desagote de la serie PG

Bomba eficiente y duradera para varias aplicaciones

Esta bomba centrífuga de agua autocebante, accionada por un fiable motor a gasolina Loncin y equipada con un rodamiento impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad idóneos para aplicaciones básicas de extracción de agua.

#### Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- Motor Loncin fiable
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Junta mecánica de carburo de silicio

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	5,0 mm
Altura de succión máx.	6,0 m
Altura de bombeo máx.	30,0 m

Altura 390,0 mm

Peso de servicio 26,0 kg

Diámetro racor de presión y succión 50,0 mm

##### ■ Motor de combustión interna

Capacidad del depósito 3,6 l

Revoluciones 1 3.600,0 1/min

##### ■ Datos mecánicos

Longitud	550,0 mm
Anchura	430,0 mm

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada 104,0 dB(A)

##### ■ Parámetros medio ambiente