



## DPU6260Hehp

### Placas vibratórias de peso médio

Eficiente e precisa para compactação de valas e superfícies

As placas vibratórias reversíveis para serviço moderado fornecem a combinação perfeita de altas velocidades de avanço e ré e excelente desempenho de compactação. Elas foram especialmente desenvolvidas para atender às necessidades de compactação de valas e superfícies e permitem uma compactação eficiente e precisa de uma ampla variedade de tipos e estruturas de solo. Com sua interface de usuário moderna e ergonômica, elas fornecem o máximo de conforto e facilitam o trabalho, gerando um aumento considerável na produtividade. A versão Pro a diesel também impressiona com seu potente sistema de controle da máquina e recursos inovadores: Conectividade Bluetooth via aplicativo de celular, controle de compactação padrão e funcionalidade Compomatic e telemática opcional. Várias funções de diagnóstico da máquina também simplificam o serviço e a manutenção, garantindo uma operação suave e uma longa vida útil para sua máquina.

### Destaques

- Controle e ergonomia ideais
- HAV baixa (<2,5 m/s)
- Compomatic
- Controle digital da máquina
- Fácil limpeza graças à base da placa aberta

### Dados técnicos

#### ■ **mecânica Especificações de performance**

Força centrífuga 62 kN

Potência de superfície 1,0 m<sup>2</sup> / h

Avanço 30,0 m/min

Vibrações (Hz) 69,0 Hz

#### ■ **mecânica Especificação**

Comprimento da placa de base 900,0 milíme

Largura 600,0 milíme

Placa de base larga 470,0 milíme

Altura 1.449,0 milíme

Altura da moldura de proteção 877,0 milíme

Placa de base espessa 15,0 milíme

Peso operacional 475,0 kg

Distância em relação ao solo 878,0 milíme

#### ■ **Motor de combustão**

Potência nominal 7,1 kW

Rotação nominal 2.700,0 1 minu

#### ■ **Características ambientais**

Nível total de HAV (valor medido) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

## Motores disponíveis

### Hatz

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	517 cm <sup>3</sup>
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	2,1 Litro
Capacidade do tanque de combustível	5 eu
Potência nominal	7,6 kW
Rotação nominal	3,000 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046 IFN
Tipo de partida	Partida elétrica
Fabricante do motor	Hatz