

# DPU6260Hehp

## Placas vibratórias de peso médio

### Eficiente e precisa para compactação de valas e superfícies

As placas vibratórias reversíveis para serviço moderado fornecem a combinação perfeita de altas velocidades de avanço e ré e excelente desempenho de compactação. Elas foram especialmente desenvolvidas para atender às necessidades de compactação de valas e superfícies e permitem uma compactação eficiente e precisa de uma ampla variedade de tipos e estruturas de solo. Com sua interface de usuário moderna e ergonômica, elas fornecem o máximo de conforto e facilitam o trabalho, gerando um aumento considerável na produtividade. A versão Pro a diesel também impressiona com seu potente sistema de controle da máquina e recursos inovadores: Conectividade Bluetooth via aplicativo de celular, controle de compactação padrão e funcionalidade Compamatic e telemática opcional. Várias funções de diagnóstico da máquina também simplificam o serviço e a manutenção, garantindo uma operação suave e uma longa vida útil para sua máquina.

## Destaques

- Braço
- Alta potência por metro quadrado
- Controle e ergonomia ideais
- HAV baixa (<2,5 m/s)
- Fácil limpeza graças à base da placa aberta

## Dados técnicos

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Força centrífuga | 62 kN |
| Potência de superfície | 1,0 m²/h |
| Avanço | 30,0 m/min |
| Vibrações (Hz) | 69,0 Hz |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento da placa de base | 900,0 mm |
| Largura | 600,0 mm |
| Placa de base larga | 470,0 mm |
| Altura | 1.449,0 mm |
| Altura da moldura de proteção | 877,0 mm |
| Placa de base espessa | 15,0 mm |
| Peso operacional | 475,0 kg |
| Distância em relação ao solo | 878,0 mm |

### Motor de combustão

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 7,1 kW |
| Rotação nominal | 2.700,0 1/min |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Nível total de HAV (valor medido) | 2,5 m/s² |
| Nível total de HAV (norma) | EN 500-4 |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motores disponíveis

### Hatz

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a ar |
| Tipo de motor | Motor diesel |
| Processo de combustão | Quatro tempos |
| Cilindro | 1 |
| Cilindrada | 517 cm³ |
| Tipo de combustível | Diesel EN 590 |
| Consumo de combustível | 2,1 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 5 l |
| Potência nominal | 7,6 kW |
| Rotação nominal | 3,000 PL |
| Norma (potência nominal) | ISO 3046 IFN |
| Tipo de partida | Partida elétrica |
| Fabricante do motor | Hatz |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com