

AR64/3/400

Prekast beton ürünlerinin sıkıştırılması için kalıp vibratörü

Dökme malzeme uzmanları

AR54 ve AR64 özellikle uzun süreli kullanımda güçlü yanlarını sergiler: Vibratörler; titreşime ve ısıya dayanıklı elektrik motoru sargıları, yüklere son derece dayanıklı özel rulmanlar ve azami çalışma güvenliği sunarlar. Üstelik bu performansı en en zorlu kullanım koşullarında da gösterirler. En iyi yanı ise: Minimum düzeyde bakım isterler ve kullanım ömürleri uzundur. Prefabrik yapı elemanları fabrikasındaki tam profesyoneller.

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	1,70 A
Nominal gerilim	400,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Nominal güç [P]	0,90 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	9 kN
Titreşimler	3.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	50,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	16,05 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	352,0 mm
Genişlik	155,0 mm
Yükseklik	188,0 mm
Ağırlık	18,69 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	18,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	9,0
Uzunluk delik şeması	120,0 mm
Genişlik delik şeması	120,0 mm
Delik çapı delik şeması	16,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP65

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com