





Compactação profissional a bateria

A WP1550e é a profissional potente para o uso profissional contínuo. A placa vibradora a bateria funciona sem emissões diretas de escape, o que protege o operador e o ambiente. Graças à barra guia montada centralmente e à base da placa especialmente moldada, a placa vibradora pode girar sem esforço. Graças ao acionamento direto DireX, a WP1550e não precisa de uma correia trapezoidal e, portanto, não precisa de manutenção.



Destaques

- Placa de base em forma ideal
- Effizientes Antriebssystem DireX
- Não há emissões de gases de combustão
- Guia
- BatteryOne Akkusystem

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	15 kN
Potência de superfície	870,0 m2 / h
Avanço	29,0 m/min
Placa de montagem padrão	sem placa de montagem
mecânica Especificação	
Comprimento da placa de base	582,0 milíme
Largura	500,0 milíme
Placa de base larga	500,0 milíme
Altura	963,0 milíme

Altura da moldura de proteção	551,0 milíme
Placa de base espessa	10,0 milíme
Peso	102,00 kg
Distância em relação ao solo	551,0 milíme
 Características ambientais 	
Nível total de HAV (valor medido)	4,1 m/s2
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4
Sistema elétrico	
Duração da bateria	30,0 min

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.