

PSA2-800

Bomba Submersa, Bomba Submersível

Robustas e duráveis para tarefas de drenagem exigentes

As bombas submersíveis leves e portáteis da série PS podem bombear águas residuais com sólidos com um diâmetro de até 9,5 mm. Elas foram pensadas para a aplicação na construção civil, em trabalhos comunitários, para a aplicação agrícola e em jardinagem. Elas são extremamente robustas e simples de usar. O acabamento de alta qualidade garante uma longa vida útil e graças à sua variedade de modelos e acessórios específicos, as bombas PS oferecem uma ampla gama de aplicações.

Destaques

- Variações de modelo
- Proteção confiável contra infiltração de água
- Vedação perfeita do compartimento do motor graças à dupla vedação mecânica interna feita de carboneto de silício em banho de óleo
- Segurança de funcionamento a seco

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	5,00 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Fases	1,0 ~

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	320,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 mm
Altura de entrega máx.	15,0 m

mecânica Especificação

Comprimento	223,0 mm
Largura	187,0 mm
Altura	341,0 mm
Peso operacional	13,7 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 mm

Motor elétrico

Rotação nominal	2.730,0 1/min

Sistema elétrico

Comprimento do cabo	10,0 m
Secção transversal de um condutor	1,0 mm²

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com