



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS50e

Elektrické dusadlá

Vybavenie všetkých klasických prác
dusadlom bez emisií

S akumulátorovým dusadlom pracuje operátor úplne bez emisií. Akumulátorové dusadlo je pritom prospešné nielen pri zhutňovaní zeminy v priekopách, ale odľahčuje operátora a životné prostredie na každom stavenisku. Akumulátor sa dá niekoľkými pohybmi rukou vymeniť bez potreby náradia a môže sa použiť v mnohých ďalších stavebných zariadeniach Wacker Neuson.

Najdôležitejšie informácie

- Nízke náklady na energiu
- Žiadne emisie výfukových plynov
- Bezúdržbový elektromotor
- Štartovanie stlačením tlačidla
- Jeden akumulátor pre všetky zariadenia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	41,00 A
Menovité napätie	51,0 V
Menovitý výkon [P]	2,10 kW

Mechanické výkonové údaje

Počet úderov	680,0 1/min
Plošný výkon	147,0 m ² /h
Chod vpred	8,8 m/min
Sila úderu	16,0 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	610,0 mm
Dĺžka dusacej pätky	340,0 mm
Šírka	363,0 mm
Šírka dusacej pätky	280,0 mm
Výška	1.050,0 mm
Hmotnosť	61,50 kg

Prevádzková hmotnosť	71,0 kg
Zdvih na hutniacej doske	39,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	• Asynchrónny motor
------------	---------------------

Environmentálne parametre

Druh krytia	• IP23D
Rozsah skladovacej teploty	-30 - 50 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	0 - 45 °C
Akustický výkon LWA, zaručený	108,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	• EN 500-4
Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	7,7 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	• EN 500-4

Prevádzkové látky

Špecifikácia oleja	• SAE 10W-40
Množstvo oleja	0,700 l
Interval domazania	250,0 h