

BPU 3050A

Виброплита реверсивного хода

Максимальное уплотнение в самых стесненных условиях

Легкие виброплиты реверсивного хода являются универсальными высокопроизводительными агрегатами для работ с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25–37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес.

Преимущества

- Компактные габариты, высокая производительность
- Встроенный комплект колес
- Прочный и долговечный

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	30 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	570,0 м²/ч
Прямой ход	19,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	36,4 %
Вибрация (Гц)	90,0 Гц

механические данные

Длина плиты основания	703,0 мм
Ширина	500,0 мм
Ширина плиты основания	500,0 мм
Высота	1.101,0 мм
Высота защитной рамы	746,0 мм
Толщина плиты основания	10,0 мм
Рабочий вес	166,0 кг
Клиренс	746,0 - 856,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	5,6 кВт
Номинальное число оборотов	2.800,0 1/мин

Данные по экологии

Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	2,8 м/с²
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4

Электрика

Возможности кодирования	0
Рабочий диапазон дистанционного управления, макс.	0,0 м

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Honda GX270-UT2X-QA-4-SD

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	270 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	1,60 Литер
Объем бака	5,30 л
Номинальная мощность	5,10 кВт
Номинальное число оборотов	3.600 PL
Норма (номинальная мощность)	SAE J1349
Производительность	5,1 кВт
Рабочее число оборотов	3.600 PL
Норма (производительность)	ISO 3046 IFN
Стартер, тип	Реверсивный стартер
Производитель двигателя	Honda

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com