



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PG3A

Bombas de desagote

Elimine el agua de su lugar de aplicación o piscina rápidamente con la bomba de desagote de Wacker Neuson.

Con su acción de bombeo centrífugo autocebante y su tamaño compacto en general, esta bomba es idónea para los contratistas que necesitan una extracción temporal de agua.

Aspectos destacados

- Aspas de bombeo en la parte posterior del rodete impulsor.
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Sello mecánico de carburo de silicio.

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	264,2 gal/mi
Diámetro de sólidos máx.	0,3 "
Altura de succión máx.	24,6 Pie
Altura de bombeo máx.	98,4 Pie

■ Datos mecánicos

Longitud	20,3 "
Anchura	15,9 "
Altura	18,1 "
Peso de servicio	68,3 lb
Diámetro racor de presión y succión	3,0 "

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
---------------	------------------------

Modelo de motor	Motor de gasolina
No. de cilindros	1,0
Cilindrada	9,9 Pulg.3
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	0,5 GPH US
Capacidad del depósito	1,0 gln eu
Carga de aceite max.	0,2 gln eu
Potencia absorbida máx.	4,8 hp
Revoluciones (rendimiento máx)	3.600,0 1/min
Revoluciones de funcionamiento	3.600,0 1/min
Fabricante del motor	Honda
Consumo combustible a la potencia máx.	0,5 GPH US
Tiempo de funcionamiento al 100 %	2,1 hora