



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS68-2/28

### Ubijak dwusuwowy z serii Classic

Tylko marki Wacker Neuson

Ubijaki dwusuwowe Wacker Neuson od dawna służą jako kryterium w przemyśle budowlanym. Są one solidne, wytrzymałe i zaprojektowane z myślą o maksymalnej produktywności, wydajności i żywotności. Ubijak dwusuwowy oferuje wysoką wydajność zagęszczania i wygodę obsługi, które przekonują codziennie na nowo. Jest on napędzany silnikiem produkcji Wacker Neuson WM80c, który dzięki katalizatorowi znacznie obniża normy emisji spalin.

### Opis produktu

- Wydajny filtr powietrza
- Ergonomiczny pałak prowadzący
- 1 i indywidualne ustawienia każdego gaźnika
- Tylko jedna dźwignia do rozruchu, biegu jałowego i zatrzymania
- Duży suw, wysoka siła uderzenia
- Silnik 2-suwowy

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Liczba uderzeń           | 687,0 1 min              |
| Wydajność powierzchniowa | 235,0 m <sup>2</sup> / g |
| Posuw do przodu          | 14,0 m/min               |
| Energia uderu            | 19,0 kN                  |

#### ■ dane mechaniczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Długość                     | 662,0 mm |
| Długość płozy do ubijania   | 340,0 mm |
| Szerokość                   | 347,0 mm |
| Szerokość płozy do ubijania | 280,0 mm |
| Wysokość                    | 935,0 mm |
| Ciężar                      | 63,00 kg |
| Ciężar roboczy              | 64,0 kg  |

Skok na stopie do ubijaka 79,0 mm

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Zakres temperatury roboczej              | -10 - 40 ° C         |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany | 108,0 dB(A)          |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma)       | EN 500-4             |
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)  | 9,9 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)              | EN 500-4             |

#### ■ Układ elektryczny

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Elementy sterujące | Wyłącznik |
|--------------------|-----------|

#### ■ Materiały eksploatacyjne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Specyfikacja oleju | SAE 10W-40 |
| Ilość oleju        | 0,900 ja   |

Dostępne silniki

Wacker Neuson WM80c

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Chłodzenie                   | Chłodzenie powietrzem                  |
| Typ silnika                  | Silnik benzynowy                       |
| Proces spalania              | Dwusuwowy                              |
| Cylinder                     | 1                                      |
| Pojemność skokowa            | 80 cm3                                 |
| Typ paliwa napędowego        | Mieszanka oleju i benzyny bezołowiowej |
| Pojemność baku               | 3,00 ja                                |
| Moc znamionowa               | 2,00 kW                                |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 4.400 PL                               |
| Norma (moc znamionowa)       | ISO 3046-1                             |
| Moc robocza                  | 1,8 kW                                 |
| Prędkość obrotowa            | 4.400 PL                               |
| Norma (wydajność robocza)    | ISO 3046-1                             |
| Typ rozrusznika              | Rozrusznik rewersyjny                  |
| Producent silnika            | Wacker Neuson                          |
| Oznaczenie silnika           | WM80c                                  |