



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## CB250

### Charging Box

#### De powerbank voor de bouwplaats

De lithium-ion batterij-opslagunit CB250 is de powerbank voor de bouwplaats. Als tijdelijke, flexibele stroombron voorziet de Charging Box de hele bouwplaats van elektriciteit, zonder lawaai en uitlaatgassen. Dankzij de grote mobiliteit kunt u de batterij-opslagunit flexibel naar de desbetreffende plaats van gebruik vervoeren en het daar voor verschillende toepassingen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opladen van accu-aangedreven machines of aan het opvangen van belastingsspieken.

## Hoogtepunten

- Twee gebruiksmethodes
- Verschillende stopcontacten
- Eenvoudig opstartproces

## Technische gegevens

### ■ elektrische vermogensinformatie

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Nominale stroom       | 16,00 A   |
| Nominale spanning     | 230,0 V   |
| Nominale frequentie   | 50,0 Hz   |
| Nominaal vermogen [P] | 45,00 kW  |
| Nominaal vermogen [S] | 50,00 kVA |
| Uitgangsstroom        | 32,0 A    |
| Fase                  | 3,0 ~     |

### ■ mechanische informatie

|         |            |
|---------|------------|
| Lengte  | 1.480,0 mm |
| Breedte | 820,0 mm   |
| Hoogte  | 1.105,0 mm |
| Gewicht | 650,00 KG  |

### ■ Omgevingskenmerken

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Beschermingsklasse | II / veiligheidsisolatie |
| Beschermingsgraad  | IP54                     |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bereik opslagtemperatuur   | -20 - 60 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -20 - 40 °C |

### ■ Elektrisch systeem

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Koelsysteem               | Luftkühlung                |
| Indicator oplaadniveau    | Ja                         |
| Geïntegreerde BMS         | Ja                         |
| Stroomafvoerstroomb. max. | 70,0 A                     |
| Laadstroom max.           | 16,0 A                     |
| Hoofdschakelaar           | Ja                         |
| Weergavetoestellen        | Weergave laadtoestand      |
| Soort stekker             | CEE-stekker 5P 32A 400V 6H |
| Type stopcontact          | CEE 400V 16A 3~            |
| Aantal stopcontacten      | 3,0                        |
| Bruikbare energie         | 24.500,0 NS                |
| Celchemie                 | LMO                        |