



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PST2 400

### Pompe submersible

Durables, légères et parfaites pour toutes les interventions

Peu importe l'ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux entrepreneurs pour un assèchement léger sur les chantiers.

### Points forts

- Poids léger, conception compacte
- La protection thermique intégrée évite tout endommagement du moteur
- Joints mécaniques durables

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance mécaniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Débit de circuit            | 200,0 l/min |
| Diamètre des solides        | 7,0 mm      |
| Hauteur de refoulement max. | 12,0 m      |

#### ■ Données mécaniques

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Longueur                                       | 250,0 mm |
| Largeur                                        | 185,0 mm |
| Hauteur                                        | 328,0 mm |
| Poid de fonctionnement                         | 11,3 kg  |
| Diamètre du tuyau d'aspiration/<br>refoulement | 50,0 mm  |

#### ■ Moteur électrique

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 0,40 kW |
| Courant nominal    | 5,4 A   |
| Tension nominale   | 110,0 V |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fréquence nominale | 60,0 Hz       |
| Régime nominal     | 3.350,0 1/min |

#### ■ Caractéristiques environnementales

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Temp max. liquide pompé | 40,0 °C |
|-------------------------|---------|

#### ■ Système électrique

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Longueur du câble                    | 6,0 m               |
| Superficie de section transversale   | 1,3 mm <sup>2</sup> |
| Type de câble : câble d'alimentation | PVC gainée          |

#### ■ Transport et stockage

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Longueur pour transport | 410,0 mm |
| Largeur pour transport  | 255,0 mm |
| Hauteur pour transport  | 217,0 mm |
| Poids de transport      | 13,2 kg  |