



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV2500A

Przenośne agregaty prądotwórcze

Niezawodne zasilanie energią w trzech klasach wydajności

Generatory serii GV to ekonomiczne generatory synchroniczne, które niezawodnie dostarczają prąd, również podczas pracy ciągłej. Seria GV obejmuje modele w trzech różnych klasach wydajności, a także modele generatorów prądu przemiennego oraz prądu trójfazowego. Generatory przenośne znajdują zastosowanie nie tylko na budowach, ale także w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych oraz w rolnictwie.

Opis produktu

- Solidna rama ochronna
- Duży zbiornik umożliwiający długi czas pracy
- Kompaktowe wymiary
- Czterosuwowy silnik Honda
- Nie jest konieczne uziemienie

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Moc ciągła agregatu 1~ (COP)	2,1 kW
Maksymalna moc agregatu (MAX)	2,1 kW

■ dane mechaniczne

Długość	623,0 mm
Szerokość	409,0 mm
Wysokość	500,0 mm
Ciężar roboczy	46,0 kg

■ Generator elektryczny

Typ generatora	• NSM K80 C
Prąd wyjściowy 1~	10,0 A
Napięcie wyjściowe	230,0 V
Częstotliwość wyjściowa	50,0 Hz

Współczynnik mocy 1~	0,9 bo
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1 min
Fazy	1,0 ~
Rodzaj sieci	• Odłączenie ochronne

■ Charakterystyka środowiskowa

Stopień ochrony	• IP23M
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	96,0 dB(A)

■ Układ elektryczny

Bezpiecznik główny	12,0 A
Dostępne napięcia 1~	230,0 V
Gniazda typ	• 2 x CEE7/3 (typ F) 230V 16A 1~
Liczba gniazd	2,0

Dostępne silniki

■ Honda GX160H2-VPM6

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	163 cm ³
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Zużycie paliwa	0,90 Litr /
Pojemność baku	11,00 ja
Moc znamionowa	2,50 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000 PL
Norma (moc znamionowa)	SAE J1349
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny
Producent silnika	Honda