

# BS68-2b/28

## Compactadores de 2 tempos da série Classic

### Somente da Wacker Neuson

Compactador de dois tempos da Wacker Neuson são referência na indústria da construção há muito tempo. Eles são robustos, resistentes e foram desenvolvidos para maximizar a produtividade, desempenho e vida útil. O Compactador de dois tempos fornece alto desempenho de compactação e operação simples que impressiona todos os dias. É acionado pelo motor WM80c de produção própria da Wacker Neuson e que, graças ao seu conversor catalítico está bem abaixo de todos os padrões de emissão.

## Destaques

- Filtro de ar eficiente
- Barra-guia ergonômica
- Ajuste individual de cada carburador
- Apenas uma alavanca para dar partida, desacelerar e parar
- Curso longo, alta resistência ao impacto
- Motor 2 tempos

## Dados técnicos

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Número de vibrações | 687,0 1/min |
| Potência de superfície | 235,0 m²/h |
| Avanço | 14,0 m/min |
| Força de impacto | 19,0 kN |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento | 662,0 mm |
| Comprimento da sapata | 340,0 mm |
| Largura | 347,0 mm |
| Sapata larga | 280,0 mm |
| Altura | 935,0 mm |
| Peso | 63,00 kg |
| Peso operacional | 65,0 kg |
| Curso na sapata | 79,0 mm |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Faixa de temperatura de operação | -10 - 40 ° C |
| Potência sonora LWA, garantida | 108,0 dB(A) |
| Potência sonora LWA (norma) | EN 500-4 |
| Nível total de HAV (valor medido) | 9,9 m/s² |
| Nível total de HAV (norma) | EN 500-4 |

### Sistema elétrico

| | |
|---|---|
| Indicadores | Beacon |
| Elementos de operação | Supressor |

### Substâncias de serviço

| | |
|---|---|
| Especificação do óleo | SAE 10W-40 |
| Quantidade de óleo | 0,900 l |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motores disponíveis

### Wacker Neuson WM80c

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a ar |
| Tipo de motor | Motor a gasoline |
| Processo de combustão | dois tempos |
| Cilindro | 1 |
| Cilindrada | 80 $cm^3$ |
| Tipo de combustível | Mistura de óleo/gasolina |
| Capacidade do tanque de combustível | 3,00 l |
| Potência nominal | 2,00 kW |
| Rotação nominal | 4.400 PL |
| Norma (potência nominal) | ISO 3046-1 |
| Potência operacional | 1,8 kW |
| Rotação operacional | 4.400 PL |
| Norma (potência operacional) | ISO 3046-1 |
| Tipo de partida | Arranque reversível |
| Fabricante do motor | Wacker Neuson |
| Descrição do motor | WM80c |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com